

# FICHA TÉCNICA - TELHA ADVANCE PREMIUM MARSEILLE

PT

## Dimensões Médias Declaradas (mm)

|          |             |              |              |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| Pasta    | Comprimento | Largura (b1) | Largura (b2) |
| Vermelha | 445 mm      | 245 mm       |              |
| Pasta    | Peso        | Rendimento   | Garantia     |
| Vermelha | 3,1 Kg      | 13 Un/M2     | 50 anos      |



De acordo com a norma de produto, EN 1304, são aceites variações de  $\pm 2\%$  sobre os valores médios declarados das telhas.

## Características da Embalagem Tipo Palete

|          |             |         |        |             |        |                |                 |
|----------|-------------|---------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|
| Pasta    | Comprimento | Largura | Altura | Volume (M3) | Peso   | Unid por Molho | Unid por Palete |
| Vermelha | 1,15 m      | 0,96 m  | 1,09 m | 1,270 m3    | 992 Kg | 8 Un           | 320 Un          |

## Características Técnicas Normativas (EN 1304)

| Informação     | Planaridade (Regularidade da Forma) | Retilinearidade | Resistência ao Gelo (Método de Ensaio Único Europeu) | Resistência à Flexão | Impermeabilidade (Método 2)   | Rastreabilidade | Reação ao Fogo | Comportamento ao Fogo Exterior | Espaçamento Médio do Ripado |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Vermelha       | Conforme                            | Conforme        | Resistente - N1 (>150 ciclos)                        | Conforme             | 100% Estanque - Categoria 1   | Conforme        | Classe A1      | Julgado Satisfatório           | 380 mm                      |
| Valor da Norma | 1,50%                               | 1,50%           | N1 - $\geq 150$<br>N2 - $\geq 90$<br>N3 - $\geq 30$  | > 1200 N             | Método 2<br>Categoria 1 < 0,8 | -               | Classe A1      | Julgado Satisfatório           | $\pm 2\%$                   |
| Norma          | EN 1024                             | EN 1024         | EN 539-2                                             | EN 538               | EN 539-1                      | EN 1304         | EN 1304        | EN 1304                        | EN 1024                     |

|                            |               |         |
|----------------------------|---------------|---------|
| Data da Última Retificação | Diretor Geral | Revisão |
| Verificado a 09/07/2021    | Pedro Valente | jul/21  |

Os produtos UM cumprem a diretiva 89/106/CE



Rua do Arieiro N.º 72 · 3105-222 Meirinhas Portugal

T. +351 236 949 000 (chamada para rede fixa nacional)

GPS 39° 50'57"N, 8° 42' 44"W E. geral@umbelino.pt

ADVANCE<sup>®</sup> premium UM CANUDO<sup>®</sup>



www.umbelino.pt

