

FICHA TÉCNICA - TELHA ADVANCE PREMIUM LUSA

PT

Dimensões Médias Declaradas (mm)

| Pasta | Comprimento | Largura (b1) | Largura (b2) |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| Vermelha | 445 mm | 249 mm | |
| Branca | 457 mm | 255 mm | |
| Sintra | 457 mm | 255 mm | |

| Pasta | Peso | Rendimento | Garantia |
|----------|--------|------------|----------|
| Vermelha | 3,1 Kg | 12 Un/M2 | 50 anos |
| Branca | 2,9 Kg | 12 Un/M2 | 50 anos |
| Sintra | 3,0 Kg | 12 Un/M2 | 50 anos |



De acordo com a norma de produto, EN 1304, são aceites variações de +/- 2% sobre os valores médios declarados das telhas.

Características da Embalagem tipo Paleta

| Pasta | Comprimento | Largura | Altura | Volume | Peso | Unid por Molho | Unid por Paleta |
|----------|-------------|---------|--------|----------|--------|----------------|-----------------|
| Vermelha | 1,15 m | 1,05 m | 1,05 m | 1,270 m3 | 909 Kg | 9 Un | 288 Un |
| Branca | 1,15 m | 1,05 m | 1,05 m | 1,270 m3 | 783 Kg | 8 Un | 256 Un |
| Sintra | 1,15 m | 1,05 m | 1,05 m | 1,270 m3 | 783 Kg | 8 Un | 256 Un |

Características Técnicas Normativas (EN 1304)

| Informação | Planaridade (Regularidade da forma) | Retilinearidade | Resistência ao gelo (Método Único) | Resistência à flexão | Impermeabilidade (Método 2) | Rastreabilidade | Reação ao fogo (Classe A) | Comportamento ao fogo exterior | Espaçamento do ripado |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Vermelha | Conforme | Conforme | Resistente - N1 (>150 ciclos) | Conforme | 100% Estanque - Categoria 1 | Conforme | Classe A1 | Julgado Satisfatório | 380 mm |
| Branca | Conforme | Conforme | Resistente - N1 (>150 ciclos) | Conforme | 100% Estanque - Categoria 1 | Conforme | Classe A1 | Julgado Satisfatório | 390 mm |
| Sintra | Conforme | Conforme | Resistente - N1 (>150 ciclos) | Conforme | 100% Estanque - Categoria 1 | Conforme | Classe A1 | Julgado Satisfatório | 385 mm |
| Valor da Norma | 1,50% | 1,50% | N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30 | > 1200 N | Categoria 1 < 0,8 | - | Classe A1 | Julgado Satisfatório | ±2% |
| Norma | EN 1024 | EN 1024 | EN 539-2 | EN 538 | EN 539-1 | EN 1304 | EN 1304 | EN 1304 | EN 1024 |

| Data da última retificação | Coordenadora de Qualidade e Ambiente | Revisão |
|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Verificado a 09/07/2021 | Inês Duarte | jul/21 |

Os produtos UM cumprem a diretiva 89/106/CE

