

FICHA TÉCNICA - CANTO 4 PÇS ADVANCE PREMIUM LUSA

PT

Dimensões Médias Declaradas (mm)

Pasta	Comprimento	Largura (b1)	Largura (b2)
Vermelha	450 mm	490 mm	
Branca	445 mm	470 mm	
Sintra	445 mm	470 mm	

Pasta	Peso	Rendimento	Garantia
Vermelha	11,000 Kg		50 anos
Branca	10,100 Kg		50 anos
Sintra	10,100 Kg		50 anos



De acordo com a norma de produto, EN 1304, são aceites variações de +/- 2% sobre os valores médios declarados das telhas.

Características da Embalagem tipo Palete

Pasta	Comprimento	Largura	Altura	Volume	Peso	Unid por Molho	Unid por Palete
Vermelha	1,20 m	0,80 m	0,41 m	0,394 m ³	176 Kg	1 Un	16 Un
Branca	1,20 m	0,80 m	0,41 m	0,394 m ³	162 Kg	1 Un	16 Un
Sintra	1,20 m	0,80 m	0,41 m	0,394 m ³	162 Kg	1 Un	16 Un

Características Técnicas Normativas (EN 1304)

Informação	Planaridade (Regularidade da forma)	Retilinearidade	Resistência ao gelo (Método Único)	Resistência à flexão	Impermeabilidade (Método 2)	Rastreabilidade	Reação ao fogo (Classe A)	Comportamento ao fogo exterior	Espaçamento do ripado
Vermelha	Conforme	Conforme	Resistente - N1 (>150 ciclos)	Conforme	100% Estanque - Categoria 1	Conforme	Classe A1	Julgado Satisfatório	
Branca	Conforme	Conforme	Resistente - N1 (>150 ciclos)	Conforme	100% Estanque - Categoria 1	Conforme	Classe A1	Julgado Satisfatório	
Sintra	Conforme	Conforme	Resistente - N1 (>150 ciclos)	Conforme	100% Estanque - Categoria 1	Conforme	Classe A1	Julgado Satisfatório	
Valor da Norma	1,50%	1,50%	N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30	> 1200 N	Categoria 1 < 0,8	-	Classe A1	Julgado Satisfatório	±2%
Norma	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Data da última retificação	Diretor de Qualidade	Revisão
Verificado a 12/04/2019		abr/19

Os produtos UM cumprem a diretiva 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
COBERTURAS PARA A VIDA



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an etex company