

Ficha Técnica
GRAMPO ESPECIAL PARA TELHA

PT

Código	Revisão	Página
FT.PT.COMP.17	1	Pág. 1 de 1

DESCRIÇÃO

Produzido em aço inoxidável, com 1,5 mm de espessura e princípio mecânico de fixação eficaz. Esta peça foi desenhada para responder às necessidades mais peculiares da fixação mecânica dos telhados. Usualmente usada quando não é possível fixar diretamente com parafusos as peças cerâmicas. Quando os suportes abaixo dos furos das peças não são adequados para a fixação, este grampo permite fixar as peças num ponto de suporte distanciado do ponto de aplicação da fixação.



Material:	Aço Inoxidável
Cor:	Aço
Características Geométricas:	
Comprimento:	410 mm
Largura:	180 mm
Altura:	200 mm
Espessura:	1,00 - 1,50 mm
Peso:	0,010 gr
Rendimento:	1 unidade/peça

APLICAÇÃO

O grampo deverá ser apertado na peça cerâmica através de pressão com um maço. Posteriormente aplica-se a peça no sítio e o grampo vai ao encontro do ponto de fixação recorrendo ao seu cordão em aço inoxidável.

Exemplos de aplicação: fixação das bicas e capas de beirado em suportes maleáveis (subtelhas betuminosas) ou em cornijas em pedra (para evitar a furação da cornija). | Fixação das meias telhas Lusa e demais peças de empena. | Fixação das peças cortadas nas cumeeiras, rincões e larós.

