



Ficha Técnica
GRAMPO EM AÇO AISI 304 PARA TELHA CANUDO 3 mm\*

**P**1

| l | Código        | Revisão | Página      |
|---|---------------|---------|-------------|
| l | FT.PT.COMP.18 |         | Pág. 1 de 1 |
| L |               |         |             |

## **DESCRIÇÃO**

Produzido em aço inoxidável com 3 mm de espessura, este grampo tem como objetivo fixar corretamente todas as telhas das pendentes executadas com a Telha UM Canudo. A sua forma permite obter uma sobreposição ideal de 10 cm entre telhas. Garante a reação ao deslizamento gravítico e por ação do vento das telhas canudo, dispensando qualquer outro elemento de ligação (massas, espumas, etc.). Garante maior entrada e circulação de ar no telhado. Pelas suas características é resistente a todos os agentes atmosféricos, garantindo fixações eficazes em todo o período de via útil do telhado, sem oxidar ou corroer.



| Material:                    | Aço AISI 304   |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Cor:                         | Inox           |  |
| Características Geométricas: |                |  |
| Comprimento:                 | 95 mm          |  |
| Largura:                     | 13 mm          |  |
| Espessura:                   | 3 mm           |  |
| Peso:                        | 0,10 gr        |  |
| Rendimento:                  | 1 unidade/peça |  |

## **APLICAÇÃO**

O grampo deverá ser aplicado na parte superior da telha canudo e descair sobre a mesma, de forma a promover a sobreposição/fixação da telha subsequente.

Nota: caso as pendentes possuam inclinação acima de 50% e comprimentos superiores a 4 m, deverá ser equacionada a fixação mecânica com parafuso de fiadas intermédias de telha capa furada.

Para mais informações/esclarecimentos consultar o Guia de aplicação UM Canudo ou contactar o Departamento Técnico da UMBELINO MONTEIRO.







\* Solução Premium recomendada pela UMBELINO MONTEIRO.